

## **ORGATEX LongLife Cold Performance®**

### **Segnaletica orizzontale e simboli**

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/APPLICAZIONE:**

- PVC di alta qualità combinato con adesivo a base acrilica speciale
- Facile stesura grazie al distributore di cartone
- Resistente al passaggio di carrelli elevatori
- Elevata resistenza all'abrasione
- Eccellente adesione a quasi tutti i tipi di pavimentazione
- Resistenza ai plastificanti

#### **UTILIZZO:**

Ideale per temperature ambiente estremamente basse per la marcatura delle posizioni di stoccaggio o corsie pedonabili o carrabili, per l'individuazione di aree pericolose e la realizzazione di progetti 5S

#### **DATI TECNICI:**

- Temperatura di utilizzo: fino a -10°
- Temperatura di applicazione ridotta da -10°C a -20°C
- Adatto per uso industriale in zone fredde
- Resistenza chimica +
- Forza adesiva in media 10,8 N / cm +++
- Resistenza all'usura (UV) ++
- Resistenza all'umidità ++
- Resistenza alla temperatura 70 ° C (a breve termine)
- Resistenza alla temperatura -40° C / +60° C (a lungo termine)
- Senza silicone

#### **ISTRUZIONI DI UTILIZZO:**

Le superfici devono essere asciutte e pulite, prive di polvere, olio, grasso e solventi. Rimuovere e ripulire la superficie da residui di verniciature o segnaletiche precedenti. Dopo la stesura applicare forte pressione per aumentare la tenuta.

#### **GARANZIA E RESPONSABILITA':**

Le nostre informazioni e raccomandazioni sono basate sullo stato attuale delle conoscenze.

Nelle nostre schede i valori indicati sono valori tipici o medi.

Modifiche e aggiunte sono possibili in qualsiasi momento. Poiché l'utilizzo dei nostri prodotti

è fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità o garanzia.

Saremo lieti di fornire campioni di materiale a scopo di test.